


INFO ZA MAKADAM 01

Uređivanje prilaznih puteva, dvorišta i parkirališta

PLANTRANS
DIJABAZ
d.o.o.

1. Dvorišta i parkirališta

Preduslov za uređivanje prilaznih puteva i parkirališta je, da je teren čist, ravan i dobro nabijen, koji sadrži sve nagibe za dalju nadogradnju nosećih slojeva. Idealni nagib, koji služi za odvođenje padavina, iznosi između 2% do 3% ovisno od veličine površine. Nagib nikada nesmije biti usmjeren prema kućnim zidovima odnosno građevinskim objektima. Kod većih površina se mimo toga preporučuje kopanje kanala odnosno drenaža u svrhu kontrolisanog odvođenja površinskih voda, nakon ugradnje gornjeg sloja.




Nakon toga se na teren sada posipa donji noseći sloj debljine od najmanje 25 - 30 cm od krupnog makadama (**Dijabaz-Makadam 0 - 63**) i nabija se putem valjka ili vibrirajuće mašine za nabijanje terena. Pripremljeni nagib se u svakom slučaju mora zadržati. Ugradnja donjeg nosećeg sloja se može izostaviti, ukoliko se površina ili dvorište sanira i ukoliko je već postojeći stari teren bez humusa odnosno zemlje, kao i da je čvrsto nabijen. Kao gornji i zadnji sloj se nanosi 15 cm debeli sloj **Dijabaz-Makadam plus (0 - 32 ili 0 - m 22)**, koji se u vlažnom stanju, pod oprezom zadržavanja predhodno izvedenog nagiba, nabija.

Izgled površine se može znatno poboljšati prilikom nanošenja sloja frakcije debljine od 4 cm (**Dijabaz Frakcija 8 - 11,2**) do 6 cm (**Dijabaz Frakcija 11,2 - 16**). Takav sloj dodatno ispunjava svoju svrhu kao „čisti sloj“ i filter za površinske vode.

2. Prilazni putevi i putevi

Za izgradnju prilaznih puteva i putava važe ista pravila, kao i kod dvorišta i parkirališta. Na tlo koje je pripremljeno sa neophodnim nagibom (min. 3%) se nanose donji i gornji noseći sloj od Dijabaz Makadam odnosno Makadam Plus, koji se moraju dobro nabiti. Prilikom ovih radova je mimo dobrog učvršćivanja veoma važno da se izvedu poprečni nagibi iako i pogotovo ako postoje prirodni dužni nagibi. Vijek trajanja puteva odnosno prilaznih puteva će mnogo duže trajati ukoliko je odvod za padavine kvalitetno izveden.



Još jedna mogućnost za uređivanje površina je polaganje betonskih ploča dimenzija 30x30 ili 40x40. Navedene ploče se trebaju polagati na debeli sloj od **Dijabaz Frakcija 2 - 4**. Na pristupnim putevima i trotoarima je često dovoljno da se staze za auta učvrste i da se površina između toga pospe sa **Dijabaz Frakcijom 4 - 8**.

Info za MAKADAM 01

